

24 LED QK-LUX24LED può essere alimentato con tensioni variabili da 20V a 30V - AC/DC

INSTALLAZIONE STANDARD

Puo' essere installato a parete utilizzando la staffa a "L" opzionale. (cod. QK-BRALUX)

È possibile orientare la direzione della luce LED cambiando la posizione dello schedino all'interno del lampeggiatore.

alimentazione

MADE IN ITALY

24 LED QK-LUX24LED works with a AC/DC voltage supply ranging from 20V to 30V

STANDARD INSTALLATION

Can be installed on the wall using the optional "L" bracket (cod. QK-BRALUX)

The LED light can be oriented in a different direction by changing the PCB position inside the flashing lamp case.

power supply

MADE IN ITALY

24 LED QK-LUX24LED peut être alimenté avec des tensions variables de 20V à 30V - CA/CC

INSTALLATION STANDARD

Peut être installée au mur en utilisant le support au "L" optionnelle (cod. QK-BRALUX)

Il est possible d'orienter la direction de la lumière Led en changeant la position de la cartea l'intérieur de la lampe clignotante.

alimentation

MADE IN ITALY

La staffa a "L" opzionale del lampeggiatore offre la possibilità di ospitare al suo interno il **modulo radio** cod. QK-MODRA_V4 (se disponibile). Questa operazione può aumentare in maniera considerevole la portata del segnale.

modulo radio

The optional "L" bracket of the flashing lamp can host inside the **radio module** cod. QK-MODRA_V4 (if available). This operation can significantly increase the signal range.

radio module

Le support à "L" optionnelle du lampe clignotante offre la possibilité d'installer dans son intérieur le **module radio** cod. QK-MODRA_V4 (si disponible). Cette opération peut augmenter considérablement la portée du signal.

module radio

QK-LUX24LED può essere installato in combinazione con la **radio antenna da esterno** cod. QK-AN433_V4 (se disponibile). Questa operazione può aumentare in maniera considerevole la portata del segnale.

In combinazione con la **radio antenna da esterno**, **QK-LUX24LED** deve essere installato direttamente su colonnina (anche piramidale), non utilizzando la staffa in dotazione.

La **radio antenna da esterno** può essere installata anche senza la presenza del lampeggiatore.

53 mm

58 mm

188 mm

modulo radio

QK-LUX24LED can be installed in combination with the **outdoor radio antenna** cod. QK-AN433_V4 (if available). This operation can significantly increase the signal range.

In combination with the **outdoor radio antenna**, **QK-LUX24LED** must be installed directly on the column (even pyramidal), without using the bracket supplied.

The **outdoor radio antenna** can be installed without the flashing lamp.

53 mm

58 mm

188 mm

radio module

QK-LUX24LED peut être installée en combinaison avec l'**antenne radio externe** cod. QK-AN433_V4 (si disponible). Cette opération peut augmenter considérablement la portée du signal.

En combinaison avec l'**antenne radio externe**, **QK-LUX24LED** doit être installée directement sur colonne (même pyramidale) sans utiliser le support fourni.

L'**antenne radio externe** peut être installée même sans la lampe clignotante.

53 mm

58 mm

188 mm

module radio